



Caja de Cableado KSK 80 y KSK 100 grados de protección, IP66



Las cajas de cableado **KSK 80** y **KSK 100** están destinadas a ser instaladas tanto en interiores como en exteriores. Cumplen con los requisitos de **IP66** - Protección total contra polvo y chorros de agua intensamente que permiten la instalación exitosa en el medio ambiente con mayor humedad. Las entradas para los cables están equipadas con material flexible - membrana, que sella la entrada en la instalación de cable o conducto. En caso de sustitución de la instalación de membrana entera puede usar arandela con la tuerca. El mismo grado de protección está asegurado por el anillo de estanqueidad (O-ring) integrado alrededor de las entradas. El cuerpo de la caja de cableado está equipado con el anillo de estanqueidad en el borde superior que

proporciona, en cooperación con la cubierta para la protección completa del interior de la caja contra influencias externas. Gracias al material halógeno utilizado libremente las cajas cumplen los requisitos de instalación eléctrica en medio ambiente con mayores exigencias de protección de las personas y de las características de material.



KSK 80

Grado de protección:	IP66
Dimensiones:	81 x 81 x 50
Entradas:	8x Ø20 mm
Color:	gris claro
Material:	PP, PC: auto extinguido, libre de halógenos
Resistencia al calor:	-25 - +60 °C



KSK 100

Grado de protección:	IP66
Dimensiones:	101 x 101 x 64
Entradas:	1x Ø20 mm; 7x Ø25 mm
Color:	gris claro
Material:	PP, PC: auto extinguido, libre de halógenos
Resistencia al calor:	-25 - +60 °C

Distribuidor autorizado:

