



KOPOS

*¡NO MÁS PREGUNTAS,
¿CUÁL ELEGIR!*

NUEVO SOPORTE MEDIO DS

- Apariencia unificada para diferentes tipos de uso
- El acabado Magnelis® es adecuado para instalaciones en interiores y exteriores
- Mismo diseño de soporte en acero inoxidable
- El ancho del soporte de 40 mm permite el montaje en pared y perfiles montados en el techo
- Las perforaciones del soporte permiten la fijación de bandejas de cable, escaleras de cable y bandejas de alambre
- Carga mecánica media
- Un punto de anclaje

www.kopos.do



VISTA GENERAL DEL GRUPO

MAGNELIS®	nuevo soporte - medio	A (mm)	B (mm)	carga máxima (kg)	soportes originales			
	DS 62_ZM	82	44	150	NPS 62_ZNCR	NPS 62_F		
	DS 100_ZM	120	49	150	DS 100_S	DSN 100_S	DSN 100_F	DLN 100_S
	DS 125_ZM	145	49	150	NPS 125_ZNCR	NPS 125_F		
	DS 150_ZM	170	60	150	DS 150_S			DLN 150_S
	DS 200_ZM	220	64	150	DS 200_S	DSN 200_S	DSN 200_F	DLN 200_S
	DS 250_ZM	270	64	150	NPS 250_ZNCR	NPS 250_F		
	DS 300_ZM	320	74	130	DS 300_S	DSN 300_S	DSN 300_F	DLN 300_S
	DS 400_ZM	420	84	130	DS 400_S	DSN 400_S	DSN 400_F	
	DS 500_ZM	520	94	130	DS 500_S	DSN 500_S		
	DS 600_ZM	620	119	130	DS 600_S	DSN 600_S		

ACERO INOXIDABLE	nuevo soporte - medio	A (mm)	B (mm)	carga máxima (kg)	soportes originales			
	INOXDS 62_IX	82	44	150	NIXDS 62_IX			
	INOXDS 100_IX	120	49	150		INOXDZDS 100/B_BX		
	INOXDS 125_IX	145	49	150	NIXDS 125_IX			
	INOXDS 150_IX	170	60	150		INOXDZDS 150/B_BX		
	INOXDS 200_IX	220	64	150	INOXDS 200_IX	INOXDZDS 200/B_BX		
	INOXDS 250_IX	270	64	150	NIXDS 250_IX			
	INOXDS 300_IX	320	74	130	INOXDS 300_IX	INOXDZDS 300/B_BX		
	INOXDS 400_IX	420	84	130	INOXDS 400_IX	INOXDZDS 400/B_BX		
	INOXDS 500_IX	520	94	130	NIXDS 500_IX			

